

## KN beugels voor hout (en metal-stud)

### Algemeen

Met Stertekt KN (BB) beugels monteert u onze akoestische thermische panelen eenvoudig op houten regelwerk of C60/27 metal-stud profiel.

Onze Stertekt mechanische bevestigingsmiddelen zijn elektrolytisch gegalvaniseerd. Onze bevestigingsmiddelen kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden.



### Eigenschappen

Onze Stertekt KN (BB) beugels zijn speciaal ontwikkeld voor de blinde bevestiging (BB) van Stertekt akoestische thermische panelen. In het bijzonder voor de montage van Stertekt TYPE 9 oplossingen met -N groef randafwerking, zoals de: Plus (basic) (BB) (A2) en MLROCK (BB) (A2). De beugels worden aan de lange zijken van de houtwolpanelen in -N groeven geschoven. Hierdoor creëert u met uitzondering van de start en sluit rij een geheel blind en prachtig strak eindresultaat.

Voor de panelen aan het uiteinde(n) van het oppervlak adviseren wij u onze Stertekt STSHM schroeven bij te bestellen (ca. 2.5 schroef/m<sup>2</sup>). Hiervan is de schroefkop voorzien van een houtvezelstructuur, voor een mooi en strak, onopvallend eindresultaat. Voor het exacte aantal bevestigingsmiddelen per plaat en voor de juiste plaatsing, raadpleegt u de montage-handleiding behorende bij de gekozen panelen.

### Brandveiligheid

Alle brandproeven volgens EN-13501 (brandklasse) en NBN 713.020 (brandstabiliteit) van Stertekt (combi)panelen zijn uitgevoerd met Stertekt bevestigingsmiddelen. Op deze manier bent u verzekerd van een brandveilige montagemethode.

*Heeft u de montagehandleiding(en) voor het betreffende product gevolgd?* Dan kunnen wij u op verzoek voorzien van een garantiecertificaat.

### Uitvoeringen & Verbruik

UITVOERING <sup>1</sup>	TOEPASSING	AANTAL & PLAATSING <sup>2</sup>	PER DOOS (stuks)	ARTIKELCODE
KN start/stop beugel (enkelzijdig)	Alleen bij wanden	Min. 1 per 600 mm m <sup>2</sup> , zie montage instructie.	2	SV22BESLAGTB
KN beugel (dubbelzijdig)	Bij plafonds en wanden		100	SV22BESLAG
KN beugelhouders	Alleen bij wanden		2	SV22BESLAGHOUDER

<sup>1</sup> Andere formaten op aanvraag

<sup>2</sup> Volledige montage instructies vindt u in de handleidingen behorende bij de te monteren panelen

Begin pas met installeren nadat u de volledige montage, opslag en gebruiksinstructies heeft doorgenomen. Vraag voor montage op metal-stud altijd het advies van onze productspecialisten, voor een zo eenvoudig mogelijke montage.

## Prestaties

### Brandveilig

Gebruikt voor montage in EN-13501, EN1364-2 en NBN 713.020 constructies



### Oppervlak

Galvanisering

verzinkt

### Corrosiebestendigheid



### Toepassing

Zowel binnen als buiten



*Begin pas met installeren nadat u de volledige montage, opslag en gebruiksinstructie heeft doorgenomen. Deze vindt u op onze website [www.stertekt.nl](http://www.stertekt.nl) onder Downloads.*

*Voor de handleidingen aangaande de montage-systemen en hun installatie verwijzen we u naar onze partner [troidtekt.nl](http://troidtekt.nl). Hier vindt u o.a. de:*

- ✓ Installatie voor [houten regelwerk op plafonds](#)
- ✓ Installatie voor [houten regelwerk op wanden](#)
- ✓ En nog veel [meer](#)

## Gebruik & onderhoud

Stertekt panelen en beugels behoeven normaliter geen aanvullend onderhoud. Toch raden wij u aan ze net als andere oppervlakten periodiek schoon te maken. Lichte reiniging middels stofzuiger met zacht borstel of indien nodig, met een licht vochtige doek.

Indien men de panelen naderhand wilt verven, gebruik dan een airless systeem en volg onze Verfinstructies. Water-gedragen verf zal geen negatieve effecten hebben op de akoestische prestaties van de panelen, nog de technische eigenschappen van de schroeven.

Stertekt beugels kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden. In agressieve omstandigheden adviseren wij roestvrijstalen schroeven te gebruiken.

Montage beschadigingen zijn ook bij te werken met onze reparatie lak. Voor de meeste standaard kleuren is deze te verkrijgen in spuitbussen, voor alle andere kleuren in potten verf. Lees meer over de mogelijkheden en toepassing op onze website en in onze Verfinstructies. Deze vindt u op [www.stertekt.nl](http://www.stertekt.nl).


## Product standaarden, labels en certificering

### CE-markering

Binnen de EU moeten alle bouwmaterialen bij wet een CE-markering dragen. Het CE-merk is een indicatie dat het materiaal legaal verkocht wordt en dat het voldoet aan de EU product standaard waaraan het merk refereert. Stertekt producten zijn CE gemarkeerd.

## Voordelen op een rij

- ✓ Onzichtbare montage
- ✓ Geschikt voor wand en plafond
- ✓ Hoge circulariteit mogelijk (demontage voor hergebruik)
- ✓ Nagenoeg boor- en schroefgat-loos
- ✓ Brandstabiël (30 minuten) te monteren
- ✓ Zowel binnen als buiten te gebruiken



**Heeft u Stertekt combipanelen en gebruikt u de montage systeem installatie instructies van Troidtekt? Controleer dan altijd de systeem hoogte i.c.m. de dikte van uw combipaneel.**

**Wilt u Brandstabiël of EI30 monteren? Vraag dan om aanvullend advies van onze productspecialisten.**